

BITUNOVA spol. s r.o.

Havlíčková č.p. 4923, 586 01 Jihlava

tel. +420567310670 , +420 567306906, fax +420 567302745

e-mail: jihlava@bitunova.eu

BITUNOVA®



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 13

1. *Jedinečný identifikační kód typu výrobku:*

C60BP4

2. *Zamýšlené použití:*

Kationaktivní asfaltová emulze se používá jako spojovací postřík mezi konstrukčními vrstvami vozovky.

3. *Firma:*

BITUNOVA spol. s r. o., Havlíčková č.p. 4923, 586 01, Jihlava, Česká republika

4. *Kontaktní adresa:*

PJ Terezín, Kréta 69, 411 55, Terezín, Česká republika, Výrobna: 351 32, Hazlov u Chebu

5. *Systém posuzování:*

2+,

6. *Harmonizovaná norma:*

V souladu s ČSN EN 13808:2013 Asfalty a asfaltová pojiva Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín, Česká republika, oznámený subjekt č. 1023 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 provedl podle systému 2+ počáteční kontrolu výroby a FPC a vydal Certifikát vnitropodnikové kontroly číslo: 1023-CPR-0648 F

BITUNOVA spol. s r.o.

Havlíčková č.p. 4923, 586 01 Jihlava
tel. +420567310670 , +420 567306906, fax +420 567302745
e-mail: jihlava@bitunova.eu

**7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:**

V rámci počátečních zkoušek typu bylo ověřeno:

Č.	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
A			
1	Obsah pojiva	58-62 ≥ 58 Tř. 6	ČSN EN 142
2	Hodnota štěpitelnosti	70-155 Tř. 7	ČSN EN 13075-1:2002
3	Zbytek na sítu, síto 0,5 mm	≤ 0,5 Tř. 4	ČSN EN 1429
4	Doba výtoku při 40°C, otvor 2 mm	15-70 Tř.3	ČSN EN 12846-1:2011
5	Přílnavost (Holý vrch)	≥75 % Tř.2	ČSN EN 13614:2004
B Zpětné získání pojiva odpařováním ČSN EN 13074-1:2011			
6	Penetrace při 25°C	< 270/0,1 mm Tř. 6	ČSN EN 1426:2007
7	Bod měknutí	≥ 35 °C Tř.8	ČSN EN 1427:2007
8	Koheze kyvadlem	> 0,7 J/cm ² Tř.5	≥ 39 °C Tř.7
C Stálost - stabilizované pojivo (stupeň 1) ČSN EN 13074-2:2011			
9	Penetrace při 25°C	< 270/0,1 mm Tř.6	ČSN EN 1426:2007
10	Bod měknutí	≥ 35 °C Tř.8	ČSN EN 1427:2007
11	Koheze kyvadlem	> 0,7 J/cm ² Tř.5	ČSN EN 13588
12	Bod lámavosti	≤ - 10 °C Tř.5	ČSN EN 12593
D Stálost – pojivo po stárnutí (stupeň 2) ČSN EN 14769:2013			
13	Penetrace při 25°C	DV Tř.1	ČSN EN 1426:2007
14	Bod měknutí	DV Tř.1	ČSN EN 1427:2007

8. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 8.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Jihlavě, 28.6.2016

Ing. Miroslav Šufliarský
jednatel

BITUNOVA
BITUNOVA spol. s r.o.
Havlíčková č.p. 4923
CZ - 586 01 JIHLAVA
(Tř)

Ing. Mária Melichová
jednatelka